



Fordele:

- Spar Penge med ekstremt lavt forbrug af vand og salt
- Undgå bøvl med el – anlægget bruger ikke strøm
- Undgå problemer med kalk i opvaskemaskinen
- Anlægget er fremstillet i korrosionsbestandigt materiale
- Kompakt anlæg, der passer perfekt under køkkenbordet
- Korrosionsbestandig konstruktion
- Fastmonterede hjul gør det nemt at flytte ved rengøring

Kompakt og miljøvenligt - mængdestyret blødgøringsanlæg

Funktion:

BWT Mono Soft er et enkelt-kolonne blødgøringsanlæg og mængdestyres udelukkende via den indbyggede vandmåler. Ved opstart indstilles anlægges automatik efter hårdhedsgraden i vandet i dit lokalområde og yderligere justering af anlægget er ikke nødvendigt. Anlægget kører helt automatisk efter vandforbrug og regenererer på kun 11 minutter. I den korte regenerationsperiode leveres hårdt vand.

Det giver en sikker og økonomisk drift – helt uden bekymringer! Anlægget har et ekstremt lavt salt- og vandforbrug – op til 50 % lavere vandforbrug

og op til 40 % lavere saltforbrug end konventionelle tidstyret anlæg

Anvendelsesområder:

MONOSOFT blødgøringsanlæg beskytter opvaskemaskiner og små dampovne mod kalk.

Anlægget passer til bl.a. institutionen, bageren, kantinen, plejehjem eller grov-opvask, hvor plads og det lave salt- og vandforbrug er vigtigt.

Egenskaber og funktioner:

- Modstrøms regeneration

Teknisk data:

Parameter	Enhed	MonoSoft						
Flow min/max	Liter/min	1,1/20						
Dynamisk tryk min/max	bar	1/8,6						
Temperatur min/max	°C	2 - 49						
pH min/max		5/10						
Frit Klor max	mg/L	2.0						
Max hårdhed	°dh	31						
Dimensioner	mm	H=555	B=230			D=410		
Vægt (før installation)	Kg	10						
Vægt (operationel)	Kg	25						
Saltforbrug pr. regeneration	Gram	270						
Regenerationstid	minutter	11						
Vandforbrug ved regeneration	Liter	25						
Ionbytter mængde	L	4,5						
Kapacitet salttank	Kg	10						
Regenerations bokstav		C	D	E	G	H	I	J
Hårdhed passende til bokstav	°dh	6	7	8	11	14	20	30
Kapacitet / regeneration	Liter	1004	886	768	531	413	295	197
Rørtilslutning (til- og afgang)	"	3/4						
Afløbstilslutning	"	3/8						
BWT Monosoft		421106132						
Monteringssæt		656525320						

*Ved 15 °C, 3,0 bar før anlæg og ved en ren filtermasse. Ved kontinuerlig drift skal kapaciteten på nogle modeller reduceres afhængig af den totale hårdhed, jernindhold osv. *Vandforbrug ved regeneration er eksklusiv brine.