

## Superkompakt bypass-ventil til BWT anlæg



### Fordele:

- Godkendt til drikkevand (KIWA certifikat).
- Passer perfekt til danske VVS-installationer.
- Danskproduceret
- Kort indbygningslængde og passer ind i selv de mest trange forhold.
- Undgå bøvl med samling af flere kuglehaner og fittings.
- Fremstillet i eloxeret messing.
- Bypassventilen er en kompakt plug-n-play løsning, som kræver et minimum af plads.

### Funktionel og superkompakt

BWT Multiblock Left er en kompakt og helstøbt bypass-ventil med kontraventil på afgang og udformet med et vridegreb for nem og enkel håndtering.

Ventilen har to indstillinger:

1. Vertikal position (vridegreb): drikkevandet ledes over blødgøringsanlæg.
2. Horisontal position (vridegreb): drikkevandet ledes udenom blødgøringsanlægget og direkte ind i huset.

BWT Multiblock Left er dansk produceret og den eneste på markedet, som er drikkevandsgodkendt.

Med fuldintegreret kontraventil er den superkompakt og nem at installere.

Bypassventilen anvendes i forbindelse med installation af et BWT blødgøringsanlæg, osmoseanlæg, filtre el.lign. anlæg som kræver bypass.



### Godkendt til drikkevand

BWT Multiblock Left er fremstillet i eloxeret messing og er typegodkendt af KIWA Sverige til brug i drikkevandsinstallationer.

Ventilen er velegnet til alle typer af installationer der kræver et separat drikkevandsgodkendt bypass, herunder osmoseanlæg, blødgøringsanlæg, filtre mv.

### Kræver minimal plads i installationen

Ventilen har en meget kort indbygningslængde og kan monteres i selv de mest trange teknikskabe og VVS-installationer.

Ved nybyg eller renovering kan der med fordel monteres en BWT Multiblock Left, for at klargøre installation til fremtidig montering af f.eks. et BWT blødgøringsanlæg.

### Slut med tidskrævende manuelle løsninger

Du sparer tid på installationen - sammenlignet med traditionelle bypassventiler og kuglehaner.

Med BWT Multiblock Left undgår du bøvl med samling af flere kuglehaner og fittings.

Bypassventilen er en kompakt plug-n-play løsning, som kræver et minimum af plads.

# BWT Multiblock Left

Kompakt bypass-ventil til BWT anlæg. Godkendt til drikkevand.

VVS nr.: 398841316

Produktdatablad

06/2022

## Teknisk data:

Parameter	Enhed	Data
Gevindstørrelse	Tomme	3/4"
Tilslutning		Indvendig og udvendig gevind
<b>Tryktab gennem tilgang / afgang ved given gennemstrømningshastighed</b>		
Tryktab ved 0,9 m <sup>3</sup> /t	bar	0,10
Tryktab ved 1,3 m <sup>3</sup> /t	bar	0,20
Tryktab ved 1,5 m <sup>3</sup> /t	bar	0,30
Tryktab ved 1,7 m <sup>3</sup> /t	bar	0,35
Tryktab ved 2,8 m <sup>3</sup> /t	bar	1
<b>Tryktab gennem bypass ved given gennemstrømningshastighed</b>		
Tryktab ved 1,8 m <sup>3</sup> /t	bar	0,10
Tryktab ved 2,5 m <sup>3</sup> /t	bar	0,20
Tryktab ved 3,1 m <sup>3</sup> /t	bar	0,30
Tryktab ved 3,4 m <sup>3</sup> /t	bar	0,35
Tryktab ved 5,7 m <sup>3</sup> /t	bar	1
<b>Mål og vægt</b>		
Vægt	kg	0,4
Længde (A)	mm	121,8
Afstand imellem hårdt- og blødtvandstilslutning (B)	mm	50
Højde (C)	mm	50,6
Bredde (D)	mm	56,4
Afstand imellem centerpunkt af hovedstreng til blødtvandstilslutning (E)	mm	34,6
<b>Varenumre</b>		
BWT Multiblock Left	BWT nr.	402740150
	VVS nr.	398841316
Slutmuffe m. pakning	VVS nr.	048300106

