

VANDFILTER TIL

Hygiejnisk og sikkert vand



FILTERABONNEMENT OG RETURSYSTEM

Vandfiltret benyttes til pesticider, bakterier og mikroplast. Det er vigtigt at opretholde en konstant høj hygiejne i vandfiltret. Derfor er det påkrævet at opbrugt filter udskiftes min. hver 6. måned.

For at gøre det nemt for dig leveres nye filtre automatisk via abonnement. Så går du aldrig på kompromis med din sikkerhed eller hygiejnen i dit vand.

Abonnementet er inklusiv gratis retursystem, hvor du kvit og frit kan sende dit gamle filter retur til os.

VÆRN OM DIT DRİKKEVAND

BWT aktivt kulfilter AC100 opfanger 99,9999 % af bakterier og mikroplast-partikler helt ned til 0,001 mm. Filtret reducerer samtidig mængden af pesticidrester* i vandet samt klor, der kan påvirke vandets lugt og smag. Med vandfiltret værner du om dit vand, så du får det bedst mulige udgangspunkt til dig og din familie hver dag.

Vandfiltret er til dig, som ønsker at

- reducere indholdet af pesticider i dit vand*
- undgå smags- og lugtgener
- værne om kvaliteten af dit vand
- få et bedre alternativ til flaskevand
- bidrage til mindre plastik i miljøet

Sådan sørger filtret for hygiejnisk sikkerhed

Dit vand gennemgår 3 filtreringstrin:

- 1. Partikel-forfilter** reducerer partikler, f.eks. sand eller rust.
- 2. Højtydende filterblok af aktivt kul** reducerer mængden af pesticidrester* samt stoffer, der påvirker smag og lugt, såsom klor.
- 3. Ultrafiltreringsmembran** opfanger bakterier og fjerner selv mikropartikler, såsom mikroplast.

*Grundet forskellig vandkvalitet fra vandværkerne og forbrugsmønstre i husstanden, kan reduktionen af pesticidrester ikke specifikt fastsættes uden vandanalyse. Flere typer af pesticider kan fjernes helt eller delvist ved hjælp af det aktive kulfilter, som findes i vandfiltret.



PRODUKTOPLYSNINGER

GENERELLE OPLYSNINGER		AC100
VARENUMMER		428126551
FILTERKAPACITETER*	l	10.000
UDSTYR	TILSLUTNING	VARENUMMER
AQA DRINK FILTERHOVED**	Ø 3/8" x 3/8" (hangevind)	428125800

TEKNISK DATA

DRIFTSBETINGELSER		AC100
DRIFTSTRYK	bar	2-8
TILGANGSTRYK	bar	>1,2
VANDTEMPERATUR (min. - maks.)	°C	+4 til +30
OMGIVELSESTEMPERATUR (min. - maks.)	°C	+4 til +40
NOMINEL GENNEMSTRØMNING	l/t	180
DRIFTSPOSITION		Lodret eller vandret
DIMENSIONER OG VÆGT		AC100
HØJDE UDEN VÆGBESLAG/HOLDER	mm	280
HØJDE MED VÆGBESLAG/HOLDER	mm	300
TILSLUTNINGSHØJDE	mm	65
DIAMETER PÅ VANDFILTER	mm	88
VÆGT (tør våd)	kg	0,5 1,1

* Den angivne filterkapacitet gælder for standardiserede laboratorieforhold. Ved normal drift kan kapaciteten variere på grund af forskellige parametre. Det er obligatorisk at udskifte vandfiltret minimum hver 6. måned eller før hvis kapaciteten er opbrugt. Derved sikres den bedste hygiejne i dit drikkevand.

** Med kontraventil indbygget i filterhovedet kan du nemt foretage filterudskiftning uden risiko for vandudløb.

BWT vandfiltersystemer overholder Fødevarerstyrelsens regler for fødevarerkontaktmaterialer.

NEM OG ENKEL INSTALLATION

Filtret kan installeres under håndvasken og tilsluttes direkte på alle slags vandhaner. Vandfiltret BWT aktivt kulfilter AC100 fungerer uafhængigt af vandets hårdhedsgrad og kan både anvendes i forbindelse med blødt og hårdt vand.



BWT Danmark

Geminivej 24, 2670 Greve

+45 43 600 500

bwt@bwt.dk

bwt.com