

VANDFILTER TIL

# Magnesium mineralvand



## NYD SMAGFULDT MINERALVAND

AQA drink Magnesium Mineralized Water tilføjer mineralet magnesium til drikkevandet, hvilket skaber en naturlig balance. Filtret fjerner samtidig klor, der kan påvirke vandets lugt og smag, samt tungmetaller som kobber, bly og nikkel.

### Vandfiltret er til dig, som ønsker at

- nyde friskt og smagfuldt mineralvand direkte fra vandhanen
- fremhæve smage og aroma i kolde, som varme drikke
- bidrage til mindre plastik i miljøet
- få et smartere alternativ til flaskevand
- undgå slæberiet og opbevaring forbundet med flaskevand

### Fra postevand til magnesium mineralvand

Dit drikkevand gennemgår 5 filtreringstrin:

- 1. Partikel-forfilter** reducerer partikler, f.eks. sand eller rust.
- 2. Forfilter** beskytter filtret.
- 3. Mineraliseringsfilter** tilføjer det essentielle mineral magnesium og reducerer mængden af tungmetaller, som kobber, bly og nikkel.
- 4. Aktivt kulfilter-fleece** reducerer stoffer, der påvirker smag og lugt, så som klor.
- 5. Partikel-finfilter** mindsker selv de mindste partikler.

## FILTERABONNEMENT OG RETURSYSTEM

Vandfiltret benyttes til drikkevand og det er vigtigt at opretholde en konstant høj hygiejne i vandfiltret. Derfor kræves rettidig udskiftning af opbrugt filter. For at gøre det nemt for dig leveres nye filtre med faste intervaller automatisk via abonnement.

Så går du aldrig på kompromis med din sikkerhed eller hygiejnen i dit drikkevand.

Abonnementet er inklusiv gratis retursystem, hvor du kvit og frit kan sende dit gamle filter retur til os.



## PRODUKTOPLYSNINGER

GENERELLE OPLYSNINGER		M200	M300	M400
VARENUMMER		lagerføres ikke	428125920	lagerføres ikke
FILTERKAPACITETER* (liter)		M200	M300	M400
BLØDT	<8 °dH*	2.000	4.960	7.440
MELLEM	8-14 °dH*	1.140	2.860	4.280
HÅRDT	15-21 °dH*	760	1.900	2.860
MEGET HÅRDT	22-28 °dH*	570	1.430	2.150
MEGET, MEGET HÅRDT	>28 °dH*	460	1.150	1.710
UDSTYR		TILSLUTNING		VARENUMMER
AQA DRINK FILTERHOVED**		Ø 3/8" x 3/8" (hangevind)		428125800

## TEKNISK DATA

DRIFTSBETINGELSER		M200	M300	M400
DRIFTSTRYK	bar	2-8	2-8	2-8
TILGANGSTRYK	bar	>1,2	>1,2	>1,2
VANDTEMPERATUR (min. - maks.)	°C	+4 til +30	+4 til +30	+4 til +30
OMGIVELSESTEMPERATUR (min. - maks.)	°C	+4 til +40	+4 til +40	+4 til +40
NOMINEL GENNEMSTRØMNING	l/t	180	180	180
DRIFTSPOSITION		lodret		
DIMENSIONER OG VÆGT		M200	M300	M400
HØJDE UDEN VÆGBESLAG/HOLDER	mm	360	420	475
HØJDE MED VÆGBESLAG/HOLDER	mm	385	445	500
TILSLUTNINGSHØJDE	mm	306	366	421
DIAMETER PÅ VANDFILTER	mm	88	110	130
VÆGT (tør   våd)	kg	0,9   1,5	2,1   3,2	2,4   4,2

\* Den angivne filterkapacitet gælder for standardiserede laboratorieforhold. Ved normal drift kan kapaciteten variere grundet forskellige parametre. Det er obligatorisk at udskifte vandfiltret minimum hver 12. måned eller hvis kapaciteten opbruges før tid. Derved sikres den bedste kvalitet og hygiejne i dit drikkevand.

\*\* Med kontraventil i filterhovedet kan du nemt foretage filterudskiftning uden risiko for vandudløb.

BWT AQA drink filtersystemer overholder Fødevarerstyrelsens regler for fødevarerkontaktmaterialer.

## NEM OG ENKEL INSTALLATION

Filtret kan installeres under håndvasken og tilsluttes direkte på en 3-i-1 vandhane, hvor du ved vandhanen frit kan vælge mellem varmt vand, filtreret og ikke-filtreret koldt vand. Filtret kan også anvendes til vandkølere. Vandfiltret AQA drink Magnesium Mineralized Water er ikke egnet til anvendelse i forbindelse med blødt vand da tilgangsvandet minimum skal have en hårdhedsgrad på 6 °dH.



**BWT Danmark**  
 Geminivej 24, 2670 Greve  
 ☎ +45 43 600 500  
 ✉ bwt@bwt.dk

*bwt.com*