



BWT PerlaMAXX deluxe plus MC

Art.-Nr.: 125695589



BWT PerlaMAXX deluxe plus MC dient der gesamtheitlichen Wasserbehandlung vom Wassereintritt in die Hausinstallation bis zur Küchenarmatur. Durch Partikelfiltration, Enthärtung und Mineralisierung wird das mittelharte oder harte Wasser zum mineralisierten weichen Perlwasser.

Alle Produktinformationen finden Sie in den Einbau- und Bedienungsanleitungen der einzelnen Systemkomponenten.

BWT Austria GmbH

Walter-Simmer-Straße 4 • A-5310 Mondsee

Tel.: +43 6232 5011-0 • office@bwt.at

www.bwt.com

Änderungen vorbehalten.

Lieferumfang



BWT PerlaMAXX deluxe plus softener

Die Duplex-Weichwasseranlage BWT PerlaMAXX deluxe plus softener dient der Enthärtung von Trink- und Brauchwasser sowie dem Schutz der Wasserleitungen und der daran angeschlossenen Armaturen, Geräte, Boiler etc. vor Funktionsstörungen und Schäden durch Kalkverkrustungen.

Technische Daten - BWT PerlaMAXX deluxe plus softener		
Anschlussnennweite	DN	32
Anschlussart		G 1 1/4"
Nenndruck PN	bar	10
Betriebsdruck, min. – max.	bar	2 – 8
Nennkapazität nach EN 14743 min./max.	mol (m3 x °dH)	2 x 3,2 (2 x 18)
Kapazität / kg Regeneriermittel nach EN 14743	mol	4,2
Nenndurchfluss nach EN 14743	m³/h	3,0
Betriebsdurchfluss bei Verschneidung von 20 °dH auf 0 °dH	m³/h	1,7
Druckverlust bei Betriebsdurchfluss	bar	0,7
Einsatzbereich nach DIN 1988-200	Personen	12 -20
Füllmenge Ionenaustauschermaterial	l	2 x 6,2
Regeneriermittelvorrat, max.	kg	32
Regeneriermittelverbrauch pro 100% Regeneration, ca.	kg	0,76
Spülwasserverbrauch pro 100% Regeneration	l	40
Spülwasserdurchfluss bei Regeneration, ca.	l/h	200
Dauer 100% Regeneration pro Säule, ca.	min	50
Netzanschluss	V / Hz	100 - 240 / 50 - 60
Gerätebetriebsspannung	VDC	24
Anschlussleistung im Betrieb, max.	W	5,6
Anschlussleistung bei Regeneration, max.	W	40
Schutzart		IP54
Wassertemperatur, min. – max.	°C	5 – 25
Umgebungstemperatur, min. – max.	°C	5 – 40
Betriebsgewicht, ca.	kg	80
Produktgewicht (Nettogewicht), ca.	kg	36
Höhe	mm	797
Breite	mm	394
Tiefe	mm	505
Anschlusshöhe Wassereingang	mm	592
Anschlusshöhe Wasserausgang	mm	652
Anschlusshöhe Sicherheitsüberlauf	mm	410
Kanalanschluss, mind.	DN	40

BWT Austria GmbH

Walter-Simmer-Straße 4 • A-5310 Mondsee

Tel.: +43 6232 5011-0 • office@bwt.at

www.bwt.com

Änderungen vorbehalten.



BWT MACH HWS 1"

Der Filter BWT MACH HWS 1" dient zum Filtern von Trinkwasser gemäß definierter Qualitätskriterien der WHO (World Health Organisation). Er schützt die Wasserleitungen und die daran angeschlossenen wasserführenden Systemteile vor Funktionsstörungen und Korrosionsschäden durch Fremdpartikel wie Rostteilchen, Späne, Sand, Hanf etc. Der Filter verfügt über einen integrierten nachgeschalteten Druckminderer zum Einstellen des gewünschten Hinterdrucks.

Technische Daten – BWT MACH HWS 1"		
Nennweite	DN	25
Anschlussgewinde	Zoll	1"
Filterfeinheit untere / obere	µm	90 / 110
Durchflussleistung nach DIN EN 1567	m³/h	3,6
Ausgangsdruck nach Druckminderer	bar	2 – 6
Nennndruck (PN)	bar	16
Betriebsdruck, min. – max.	bar	2 – 16
Wassertemperatur, min. – max.	°C	5 – 30
Umgebungstemperatur, min. – max.	°C	5 – 40
Modulfilter		Größe I
Anschlussart		HydroModul
Einbaulänge ohne Verschraubung	mm	100
Einbaulänge mit Verschraubung	mm	198
Gesamthöhe	mm	448
Abstand Rohrmitte zum Auslauf	mm	307
Betriebsgewicht, ca.	kg	2,95



BWT Pearlwater Mineralizer Kitchen Set Chrom

Per Knopfdruck an der mitgelieferten Fernbedienung sorgt das BWT Pearlwater Mineralizer Kitchen Set Chrom für zusätzlich filtriertes und mineralisiertes Premiumwasser. Die BWT MIXXO Haupteinheit verbindet die Kaltwasserleitung mit der im Lieferumfang enthaltenen BWT Pearlwater Mineralizer Kartusche und einer bestehenden Armatur. Mithilfe der Fernbedienung kann zwischen filtriertem und unfiltriertem Wasser umgeschaltet werden. BWT Pearlwater Mineralizer Kitchen Set Chrom passt in jede Küche und ermöglicht einen problemlosen Anschluss an die vorhandene Kaltwasserleitung unter dem Spülbecken.

Technische Daten – BWT MIXXO Haupteinheit und Fernbedienung

Wassertemperatur	°C	5 – 30
Umgebungstemperatur	°C	5 – 40
Nenndurchfluss	l/h	180
Wasserdruck	bar	2 – 6
Netzanschluss	V / Hz	100 – 240 V / 50/60 Hz
Steckernetzteil	VDC/A	12 V – 1 A
Schutzart (Haupteinheit / Fernbedienung)	IP	IP44 / IPX5
Anschluss an die Kaltwasserversorgung	Zoll	3/8" (IG, Überwurfmutter)
Anschluss an die Kartusche, Anschluss von der Kartusche, Anschluss an den Wasserhahn	Zoll	3/8" (AG)

Technische Daten – BWT-Filterkopf und BWT Pearlwater Mineralizer Kartusche

Gesamthöhe (ohne Bügel / mit Bügel *)	mm	420 / 445
Durchmesser Mineralizer Kartusche	mm	110
Anschlussgewinde Filterkopf (in/out)	Zoll	3/8" (BSP AG)
Nenndurchfluss	l/h	180
Betriebsdruck, min. – max.	bar	2 – 8
Eingangswasserdruck	bar	> 1,2
Druckverlust bei 180 l/h	bar	0,6
Eingangswassertemperatur, min. – max.	°C	5 – 30
Umgebungstemperatur, min. – max.	°C	5 – 40
Einbaulage		vertikal
Mindest-Spülmenge Wasser	l	15
Kapazität Mineralizer Kartusche **	l	3000
Austauschintervall Mineralizer Kartusche	Monate	12

* Der Bügel ist Teil des BWT-Filterkopfes

** Die angegebene Kapazität der BWT Pearlwater Mineralizer Kartusche gilt für definierte Testbedingungen, die tatsächliche Kapazität kann im Betrieb höher oder niedriger sein. Tauschen Sie die Kartusche aus, wenn die oben angegebene Kapazität erreicht ist, spätestens jedoch alle 12 Monate.

BWT Pearlwater Mineralizer Kartusche

(Bestandteil von BWT Pearlwater Mineralizer Kitchen Set Chrom und separat als Verbrauchsmaterial erhältlich – Best.-Nr.: **125666677_B**)

BWT Austria GmbH

Walter-Simmer-Straße 4 • A-5310 Mondsee

Tel.: +43 6232 5011-0 • office@bwt.at

www.bwt.com

Änderungen vorbehalten.