

WASSERSPENDER

AQA drink Pro 20 CAS

KOMPAKTER, LEISTUNGSSTARKER ALLROUNDER MIT UV-TECHNOLOGIE

Der leitungsgebundene AQA drink Pro 20 findet mit seiner kompakten Form und den Ausführungsmöglichkeiten als Auf-tisch- oder freistehendes Gerät überall einen passenden Platz. Der Wasserspender ist mit drei Wasseroptionen ausgestattet. Je nach individuellem Geschmack erhalten Sie stilles, gekühltes oder prickelndes Wasser einfach auf Knopfdruck. Mit einer Kapazität von 20 l/h bei gekühltem und prickelndem Wasser ist das Gerät ideal für alle Bereiche mit einem mittleren Wasserkonsum. Dank dem Einsatz von UV-Licht am Wasser-Ausgang genießen Sie Ihr tägliches Wasser mit hygienischer Sicherheit.

Unterschrank

Der Unterschrank bildet die Basis für die freistehende Ausführung. Er bietet Platz für den Filter und die CO₂-Flasche sowie ein im oberen Bereich eingehängter ca. 3 l Abwassertank mit Abwasserfüllstandsensor. Ein weiterer Vorteil ist der integrierte Becherspender, der mit Standardbechern mit einer Füllmenge von 180 ml befüllt werden kann.

Filtertechnologie für Magnesium Mineralized Water

Die passende BWT AQA drink Filterkartusche mit patentierter BWT Magnesium Technologie verwandelt Leitungswasser in ein genussvolles Geschmackserlebnis. Empfohlen werden Filter mit integrierter Ultrafiltrationsmembran, die 99,9999% der Bakterien zurückhalten und Mikroplastik bis 0,001 mm reduzieren – für hygienische Sicherheit.



ANZEIGE BETRIEBSZUSTAND

HYGIENISCHE SICHERHEIT
DURCH UV-TECHNOLOGIE

3 WASSEROPTIONEN

TROPFSCHALE MIT OPTIO-
NALEM ABWASSERANSCHLUSS

HOHE LEISTUNG VON 20 L/H
GEKÜHLT/PRICKELNDEM
WASSER



DATEN IM ÜBERBLICK

INFORMATIONEN		CAS
ARTIKELNUMMER WASSERSPENDER		825060
ARTIKELNUMMER UNTERSCHRANK		825063
BAUART		Auftisch-/Standgerät
ERHÄLTICH IN DEN FARBEN		weiß
WASSEROPTIONEN		CAS
RAUMTEMPERIERT, STILL		✓
GEKÜHLT, STILL		✓
GEKÜHLT, MIT CO ₂		✓
HEIß		-

TECHNISCHE DATEN

LEISTUNGSDATEN		CAS
WASSERABGABE RAUMTEMPERIERT STILL	l/h	>120
WASSERABGABE GEKÜHLT STILL/CO ₂	l/h	20
WASSERABGABE HEIß	l/h	-
WASSESTEMPERATUR KALT*	°C	4-12
WASSESTEMPERATUR HEIß	°C	-
AUSLAUFGESCHWINDIGKEIT	l/min	>2
MAX. KÜHLLLEISTUNG	W	150
MAX. HEIZLEISTUNG	W	-
UV-LAMPENLEISTUNG	W	11
EINGANGSWASSERDRUCK empfohlen max.	bar	3 5
CO ₂ -DRUCK empfohlen max.	bar	3,5 4
KÜHLTECHNIK -MITTEL		Flüssigkühlung R134a (36 g)
LECKAGESICHERUNG		ja
ANSCHLÜSSE		
NETZSPANNUNG -FREQUENZ	V Hz	220-240 50
GESAMTLEISTUNGS-AUFNAHME	W	230
TRINKWASSERANSCHLUSS	Zoll	1/4
CO ₂ -ANSCHLUSS	Zoll	1/4
ABWASSERANSCHLUSS/-TANK		optional
MAßE & GEWICHTE		
WASSERSPENDERMAßE B x H x T	cm	23 x 39 x 36
UNTERSCHRANKMAßE B x H x T	cm	23 x 80 x 36
ZAPFHÖHE	cm	21,5
NETTOGEWICHT WASSERSPENDER	kg	18
BRUTTOGEWICHT WASSERSPENDER	kg	21

* bei ca. 20 °C Zulauftemperatur

GEPRÜFTE QUALITÄT:  RoHS



BWT water+more GmbH
 Walter-Simmer-Straße 4, A-5310 Mondsee
 ☎ +43 (0) 800 800 555
 ✉ aqadrink@bwt.com

bwt.com