

BWT Palaimon P30

ALS MIET- ODER KAUFGERÄT



FILIGRANES DESIGN, EDLE VERARBEITUNG

Moderne und kompakte Trinkwasserausgabe

ELEGANT

Dieses Trinkwassersystem überzeugt durch sein elegantes Design und die hochwertige Verarbeitung.

AUSGABEBEREICH

Die kompakte Armatur aus gebürstetem Metall hat eine integrierte Tropfschale mit Ablaufvorrichtung. Dank eines hohen Ausgabebereichs von 310mm bietet sie eine hohe Flexibilität im Ausschank für verschiedenste Gefässe und Grössen. Die Bedienung erfolgt über ein intuitives Touchpanel.

KÜHLSYSTEM

Das kompakte Untertisch-Kühlsystem kann unauffällig im Küchenschrank unterhalb der Ausgabeeinheit installiert werden. Es sorgt - in Kombination mit einem ausgeklügelten Belüftungsset - für jederzeit gekühltes Trinkwasser.

HYGIENE

Der BWT Palaimon P30 bietet dank einer modernen LED UV-Lampe im Kühlsystem einen hohen Hygieneschutz.



BWT Filter besttaste 10

- 1. Vorfiltration** filtert Partikel, wie z. B. Sand oder Rost.
- 2. Hauptfiltration** mit Aktivkohle eliminiert Chlor, organische Stoffe sowie Verbindungen, die Fremdgeruch bzw. Fremdgeschmack (Off-Flavors) verursachen.
- 3. Feinfiltration** erfasst sogar die feinsten Partikel bis 5µm.

Probieren Sie doch mal...

Mit dem BWT Palaimon P30 Trinkwassersystem haben Sie die Möglichkeit, anspruchsvollen Gaumen eine Freude zu bereiten. Verwöhnen Sie Ihre Kunden, Mitarbeiter oder Besucher mit einer belebenden Erfrischung.

WASSERARTEN



GEKÜHLTES STILLES
WASSER



GEKÜHLTES
SPRUDELWASSER



RAUMTEMPERIERTES
STILLES WASSER

Besondere Vorzüge

Der BWT Palaimon P30 bietet überzeugendes Design und kompaktes Trinkvergnügen in einem:

- » Hoher Ausgabebereich, auch für Karaffen und hohe Gläser geeignet
- » Digitales Touchpanel
- » Effizientes, schnelles Kühlsystem
- » Energiesparend dank Abschaltung bei Nichtbenutzung

Plastik- Vermeidung

Dank Wasser-Direktbezug ab Leitung werden Einwegplastikflaschen vermieden und es entfällt der bei deren Herstellung und Transport verursachte CO₂-Ausstoss.

BWT E30 CAS

Wasserarten - Temperaturen:

» Gekühltes, stilles Wasser	°C	3 - 10
» Raumtemperiert, still	°C	ja
» Gekühltes Sprudelwasser	°C	3 - 10

Leistung l/h 28

Kühlmittel R290

Geräusentwicklung dB <48

Anzahl Personen 5 - 20

Ausgabebereich Höhe mm 310

Abmessungen:

» Armatur (B x H x T)	mm	160 x 390 x 324
» Kühler (B x H x T)	mm	320 x 450 x 431



BWT
CHANGE
THE WORLD
sip by sip

BWT AQUA AG

Hauptstrasse 192, 4147 Aesch / BL

☎ 0800 88 99 88 ✉ info@bwt-aqua.ch

bwt.com