

BWT Palaimon P80

EN LOCATION OU À L'ACHAT



ÉLÉGANT ET COMPACT

Une eau filtrée, purifiée et rafraîchissante pour les espaces de travail modernes, les salles de conférence et les salles de pause. Une eau adaptée à tous les goûts. Froide, à température ambiante ou gazeuse.



FILTRATION

Le filtre haute performance élimine les substances nocives et permet de préserver la qualité de l'eau. Il filtre notamment le chlore et les autres substances susceptibles d'altérer son goût et son odeur.



LAMPE UV

Système de protection hygiénique unique et breveté au niveau de la zone de distribution. La lumière UV empêche la formation de germes à 99,99%.



MATÉRIAUX DE HAUTE QUALITÉ

Les matériaux utilisés répondent aux normes les plus strictes en termes d'hygiène. En effet, l'acier inoxydable, les pièces en zinc moulé et le verre trempé facilitent le nettoyage de l'appareil.



SANS CONTACT

Pour une hygiène optimale, des capteurs infrarouges permettent une utilisation sans contact de la fontaine, et ce, quel que soit le mode sélectionné.

Caractéristiques

- » Design et matériaux de haute qualité : Acier inoxydable, acier galvanisé et verre trempé
- » 3 modes d'utilisation
- » Hygiène optimale grâce au système UV Firewall
- » Simplicité d'utilisation : sans contact par infrarouge ou via le panneau tactile
- » Hauteur de la zone de distribution 273 mm
- » Bac d'égouttage avec écoulement intégré



Disponible en option avec
**MAGNESIUM
MINERALIZED
WATER**

Essayez donc...

La fontaine à eau BWT Palaimon P60 est idéale pour se rafraîchir et faire plaisir à vos clients, vos collaborateurs et vos visiteurs les plus exigeants.

MODES D'UTILISATION



EAU GAZEUSE
RÉFRIGÉRÉE



EAU PLATE À TEMPÉ-
RATURE AMBIANTE



EAU PLATE
RÉFRIGÉRÉE



Gain de place

Cette fontaine à eau élégante se marie facilement avec la plupart des unités de réfrigération sous évier. Elle s'intègre dans n'importe quel comptoir ou cuisine. L'appareil est compact et facile d'utilisation.



Fini les bouteilles en plastique

Les fontaines à eau BWT fournissent une eau potable plus respectueuse de l'environnement. Elle permettent en effet de supprimer les bouteilles jetables et donc les émissions de CO₂ associées à leur fabrication et à leur transport.

BWT Palaimon P80		CAS
Modes d'utilisation – températures :		
» Réfrigérée, plate	°C	4 – 10
» À température ambiante, plate	°C	oui
» Réfrigérée, gazeuse	°C	4 – 10
Puissance	l/h	en fonction du système de refroidissement
Liquide de refroidissement		en fonction du système de refroidissement
Nombre de personnes		en fonction du système de refroidissement
Hauteur de la zone de distribution	mm	273
Dimensions :		
» Robinet (L x H x P)	mm	110 x 404 x 167
» Robinet & bac d'égouttage (L x H x P)	mm	190 x 404 x 290



BWT
CHANGE
THE WORLD
sip by sip

BWT AQUA AG

Hauptstrasse 192, 4147 Aesch / BL

☎ 0800 88 99 88 ✉ info@bwt-aqua.ch

bwt.com