

Kérjük, vegye figyelembe

A beépítési helynek fagymentesnek kell lennie, továbbá a berendezést óvni kell a vegyszerektől, festékektől, oldószerektől és ezek gőzeitől, valamint az UV sugárzástól és a sugárzó hőforrásoktól. A környezeti hőmérséklet max. 40 OC lehet.

Az öblítővíz elvezetést és a sólétartály biztonsági túlfolyójánál lévő tömlőt gravitációs eséssel kell a csatornába vezetni, vagy átmelő berendezésbe kell csatlakoztatni.

A bejövő nyomás min. 2,5 bar legyen. Emelett a víz nyomása nem haladhatja meg a megengedett maximális nyomást. Ha a nyomás nagyobb, nyomáscsökkentőt kell beépíteni a készülék elé.

Tartozékok

A BWT AQUADIAL / VAS berendezésekhez az alábbi, a szállítási terjedelemben nem tartozó tartozékok rendelhetők:

- Csatlakozó készlet DN 25/25

2 db flexibilis páncéltömlő, egyenként 1000 mm hosszú, egyik végén hollanderes csatlakozással, másik végén hollanderes könyökcsatlakozással. Tömítésekkel együtt szállítva. Ideális csatlakozás a Multiblock Bypass-Inline M 1" csatlakozó modulhoz.



Csatlakozó készlet		DN 25/25
Csatlakozó méret		1"
Üzemi nyomás	bar	10
Rendelési szám		911002

- Multiblock Bypass-Inline M 1" csatlakozó modul

Közvetlenül a vízhálózatba építhető csatlakozó szerelvény, beépített elzáróval és mintavevő csappal. Automatikusan nyitódó kerülőágat tartalmaz. Tömítések nélkül szállítva. Háztartási vízlágyítókhoz alkalmazható. A készüléket DN 25-ös csatlakozó készlettel lehet a szerelvényhez csatlakoztatni.

Multiblock Bypass-Inline		M 1"
Csatlakozó méret		1"
Üzemi nyomás	bar	10
Rendelési szám		887577



- Clarosal tablettázott regenerálósó

Zsákos kiszerelésű tablettázott só, vízlágyító berendezések regenerálásához. Élelmiszeripari felhasználásra engedélyezett minőség.

Regenerálósó	25 kg
Rendelési szám	94239



BWT - For You and Planet Blue.