

Rondomat DUO



Termékinformáció

A piac első ipari vízlágyító berendezése, mely gyantaágy fertőtlenítéssel rendelkezik! A Rondomat Duo vízlágyító berendezések a hagyományos ioncserélő vízlágyítók legújabb generációját képviselik.



- Minimális helyigény;
- Előre programozható működés;
- Integrált keverőszelep;
- Beépített gyantaágy-fertőtlenítő egység (DVGW kivétel);
- Külső vegyszeradagoló vezérlési lehetőség;
- Összegzett hibajelzés kivezetése;
- Távezérlés lehetséges.

Ikeroszlopos, váltóüzemű, mennyiségvezérelt, ioncserés elven működő vízlágyító berendezés. Mikroprocesszoros elektronikával irányított vezérlőfejvel felszerelt, gyárilag előszerelt kivitel. Az intelligens vezérlésnek köszönhetően rendkívül egyszerű a programozás és drasztikusan lerövidített a regenerálási idő. Automatikus oszlopváltás és opcionális vegyszeradagoló vezérlés. Ivóvízhálózatokhoz alkalmazható kivitel, integrált gyantaágy-fertőtlenítő rendszerrel. Igény esetén épületfelügyeleti rendszerhez kapcsolható.

Rondomat Duo		2	3	6	10
Névleges csatlakozóméret	DN	32	32	50	50
Üzemi nyomás	bar	2,5–8,0	2,5–8,0	2,5–8,0	2,5–8,0
Maximális átfolyási teljesítmény*	m ³ /h	2	3	6	10
Névleges kapacitás	m ³ x °nk	36	96	250	360
Hálózati csatlakozás	V/HZ	230/50	230/50	230/50	230/50
Víz / környezeti hőmérséklet	°C	4–35	4–35	4–35	4–35
Magasság	mm	880	1400	1650	1550
Szélesség	mm	1200	1200	1900	2050
Mélység	mm	470	470	650	650
Cikkszám		11151	11152	11153	11154

* 20 °nk, DP=1 -1,5 bar

** oszloponként